

<b>Specifications / Özellikler</b>		<b>SLBU-80</b>	<b>SLBU-90</b>
Material - Malzeme		PE,PP,EVA,ABS,PS	PE,PP,EVA,ABS,PS
Max container capacity - Maks. konteyner kapasitesi	L	3x2	6x2
Number of die - Kalıp sayısı	Set	2,3,4,6	2,3,4,6
Output (dry Cycle) - Çıkış (kuru döngü)	pc/hr	1000	1000
Machine Dimension (LxWxH) - Makine Boyutları (UxGxY)	M	4500*3000*2600	5000*3200*2800
Total weight - Toplam ağırlık	Ton	12T	15T
<b>Clamping Unit / Kapama Ünitesi</b>		<b>SLBU-80</b>	<b>SLBU-90</b>
Clamping force - Kapama kuvveti	KN	220	260
Platen opening stroke - Plaka açma stroku	MM	250-600	300-700
Platen size (WxH) - Plaka boyutu (G x Y)	MM	520*470	520*470
Max mould size (WxH) - Maksimum kalıp boyutu (G x Y)	MM	580*450	580*450
Mold thickness - Kalıp kalınlığı	MM	255-300	305-360
<b>Extruder Unit / Ekstrüder Ünit</b>		<b>SLBU-80</b>	<b>SLBU-90</b>
Screw diameter - Vida çapı	MM	80	90
Screw L/D ratio - Vida L/D oranı	L/D	25	25
Melting capacity - Ergitme kapasitesi	KG/HR	120	160
Number of heating zone - Isıtma bölgesi sayısı	KW	20	30
Extruder heating power - Ekstrüder ısıtma gücü	Zone	4	5
Extruder driving power - Ekstrüder tahrik gücü	KW	30	45
<b>Die head / Kafa</b>		<b>SLBU-80</b>	<b>SLBU-90</b>
Number of heating zone - Isıtma bölgesi sayısı	Zone	2--14	2--14
Power of die heating - Kalıp ısıtma gücü	KW	8--36	8--36
Center distance of double die - Çift kalıp merkez mesafesi	MM	240	260
Center distance of tri-die - Üçlü kalıp merkez mesafesi	MM	180	200
Center distance of tetra-die - Dörtlü kalıp merkez mesafesi	MM	125	125
Center distance of six-die - Altılı kalıp merkez mesafesi	MM	100	100
Max die-pin diameter - Maksimum kalıp pim çapı	MM	260	280
<b>Power / Güç</b>		<b>SLBU-80</b>	<b>SLBU-90</b>
Max drive - Maksimum tahrik	KW	45	60
Total power - Toplam güç	KW	86	126
Fan power for screw - Vida için fan gücü	KW	3,2	4
Air pressure - Hava basıncı	mpa	0,6-0,8	0,6-0,8
Air consumption - Hava tüketimi	m3/min	0,3	0,3
Average energy consumption - Ortalama enerji tüketimi	KW	26	38

<b>Specifications / Özellikler</b>		<b>SLBU-65</b>	<b>SLBU-80</b>
Material - Malzeme		PE,PP,EVA,ABS,PS	PE,PP,EVA,ABS,PS
Max container capacity - Maks. Ürün hacmi	L	5	10
Number of die - Kafa sayısı	Set	1,2,3,4,6,8	1,2,3,4,6,8
Output (dry Cycle) - Kapasite (kuru çevrim)	pc/hr	6	6
Machine Dimension (LxWxH) - Makine Boyutları (UxGxY)	M	4600*2300*2600	4600*2600*2600
Total weight - Toplam ağırlık	Ton	8T	9T
<b>Clamping Unit / Kilitleme Ünitesi</b>		<b>SLBU-65</b>	<b>SLBU-80</b>
Clamping force - Kilitleme kuvveti	KN	80	120
Platen opening stroke - Plaka açma stroku	MM	180-550	250-620
Platen size (WxH) - Plaka boyutu (G x Y)	MM	350*430	420*520
Max mould size (WxH) - Maksimum kalıp boyutu (G x Y)	MM	460*430	500*480
Mold thickness - Kalıp kalınlığı	MM	185-280	255-380
<b>Extruder Unit / Ekstruder</b>		<b>SLBU-65</b>	<b>SLBU-80</b>
Screw diameter - Vida çapı	MM	65	80
Screw L/D ratio - Vida L/D oranı	L/D	25	25
Melting capacity - Ergitme kapasitesi	KG/HR	70	120
Number of heating zone - Isıtıcı bölge sayısı	KW	15	20
Extruder heating power - Ekstrüder ısıtma gücü	Zone	3	3
Extruder driving power - Ekstrüder tahrik gücü	KW	15	30
<b>Die head / Kafa</b>		<b>SLBU-65</b>	<b>SLBU-80</b>
Number of heating zone - Isıtıcı bölge sayısı	Zone	2--16	2--16
Power of die heating - Kafa ısıtma gücü	KW	6--16	6--16
Center distance of double die - Çift kafa merkez mesafesi	MM	130	180
Center distance of tri-die - Üçlü kafa merkez mesafesi	MM	120	140
Center distance of tetra-die - Dörtlü kafa merkez mesafesi	MM	100	125
Center distance of six-die - Altılı kafa merkez mesafesi	MM	80	100
Max die-pin diameter - Maksimum kafa pimi çapı	MM	180	260
<b>Power / Güç</b>		<b>SLBU-65</b>	<b>SLBU-80</b>
Max drive - Maksimum tahrik	KW	26	48
Total power - Toplam güç	KW	68	86
Fan power for screw - Vida için fan gücü	KW	2,4	3,2
Air pressure - Hava basıncı	mpa	0,6	0,6
Air consumption - Hava tüketimi	m3/min	0,4	0,5
Average energy consumption - Ortalama enerji tüketimi	KW	18	22

# FAVORİ GRUP

YENİ NESİL HİZMET, YENİ NESİL TEDARİKÇİNİZ  
NEW GENERATION SERVICE, NEW GENERATION SUPPLIER



[youtube.com](https://www.youtube.com)



[instagram.com](https://www.instagram.com)



[facebook.com](https://www.facebook.com)



[linkedin.com](https://www.linkedin.com)



[favorigrup.com](https://www.favorigrup.com)

## FAVORİ GRUP A.Ş. TR, İstanbul

### Head Office

Selahaddin Eyyubi Mah. 1629.Sok.  
No:3/3 Esenyurt, 34490  
TURKEY/ İstanbul

T +90 212 407 0607  
F +90 212 407 0608

[info@favorigrup.com](mailto:info@favorigrup.com)

## FAVORİ GRUP A.Ş. TR, Manisa

### Branch Office

75. Yıl Mahallesi Manisa Küçük  
San.Sitesi 5323. Sk. No: 35/A  
Yunusemre TURKEY/ Manisa

T +90 236 302 3232  
M +90 541 428 4663

F +90 236 302 3030  
[ege@favorigrup.com](mailto:ege@favorigrup.com)

## FAVORİ GROUP EU OOD. BG, Bourgas

### Europe Office

Serdika Str. No:2B Floor: 3 Office  
No:1 8000  
BULGARIA/ Bourgas

T +359 88 995 9588  
T +90 549 746 6929

[info@favorigrup.com](mailto:info@favorigrup.com)